ТРУБОЛОВКА

Труболовка – это надежное приспособление для захвата и извлечения упавшей трубы из скважины. Конструкция этого прочного, надежного и недорогого внутреннего инструмента для извлечения труб обеспечивает крепкое зацепление и легкое высвобождение. Он может быть использован с другим оборудованием, таким как уплотнительные узлы и внутренние резцы.

Сборка

Для вращения против часовой стрелки, прикрутите захват на шпиндель со стороны нижнего шарнирного конца. Наденьте расцепное кольцо на шпиндель и установите наконечник на шпиндель, чтобы выступы на кольце соответствовали выступам на наконечнике. Прикрутите зажим к нижней части шпинделя в расцепное кольцо до упора. Труболовка в сборе готова к работе.

Механизм работы

Захват инструмента

Освобождающаяся труболовка Logan устанавливается на нижней части ловильной колонны и опускается в инструмент на нужную глубину. Сделайте один полный поворот шпинделя против часовой стрелки, чтобы повернуть его через захватный механизм и привести его в соответствующее положение. Натяжение прямо вверх приведет к тому, что переходники на шпинделе расширят захватный механизм, что позволит осуществить эффективный захват инструмента.

Освобождение инструмента

Чтобы освободить инструмент, раскройте яс и сделайте два или три поворота по часовой стрелке. Это вращение по часовой стрелке позволяет шпинделю продвинуться вверх по захватному механизму, тем самым размещая его в расцепном кольце и приводя труболовку в положение освобождения. Натяжение прямо вверх позволяет освободить труболовку от инструмента. Далее осуществляйте медленное вращение по часовой стрелке при извлечении из инструмента.

Подготовка к процессу работы должна осущесвляться в соответствии с подходящими правилами, нормами и стандартами и включает осмотр на предмет отсутствия вмятин, задиров и целостности поверхности.

К работе с оборудованием допускается квалифицированный персонал, ознакомленный с конструкцией и правилами эксплуатации.

Инстумент периодически следует проверять на какие-либо признаки повреждений или износа.

Убедитесь, что все компоненты находятся в хорошем рабочем состоянии.

Надлежащее техническое обслуживание обеспечит наилучшую производительность и максимальный срок службы. Инструмент должен быть тщательно очищен, проверен и смазан после каждого использования и перед хранением. Изношенные или поврежденные детали должны быть заменены.

AMCOR.SU

Труболовка с гладким шпинделем

AMCOR ASSOCIATED MACHINERY CORPORATION

LOGAN OIL TOOLS
A RUBICON PRODUCT BRAND

СТАНДАРТНАЯ ТРУБОЛОВКА

Номинальный размер захвата Н.Д.	1.050	1.313	1.660	1.900	2-3/8	2-3/8	2-3/8
НД труболовки	11/16	7/8 NOM	1-1/8	1-3/8	1-11/16	1-7/8	1-7/8
ВД труболовки	…	…	…	…	…	3/8	3/8
Класс режима работы	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
УЗЕЛ В СБОРЕ **Деталь Logan №.**	**202-001**	**202-002**	**202-003**	**202-004**	**202-036**	**202-005**	**202-006**
Номинальный размер захвата Н.Д.	2-7/8	2-7/8	2-7/8	3-1/2	3-1/2	4	4
НД труболовки	2-5/16	2-5/16	2-5/16	2-13/16	2-1/2	3-1/4	3-1/4
ВД труболовки	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	3/4	3/4
Класс режима работы	STD	STD LH	HD	STD	HD	LD	STD
УЗЕЛ В СБОРЕ **Деталь Logan №.**	**202-007** 1227	**202-022** 62198	**202-008** 17231	**202-009** 9410	**202-010** 9945	**202-024** 530	**202-011** 9485

Номинальный размер захвата Н.Д. 4-1/2	4-1/2	5	5	6	6	7	
НД труболовки 3-5/8	3-5/8	4-1/32	4-1/32	5	5	5-3/4	
ВД труболовки 3/4	3/4	7/8	1	1	1	2	
Класс режима работы L D	STD	LD	STD	LD	STD	STD	
УЗЕЛ В СБОРЕ **Деталь Logan №**	**202-017**	**202-012**	**202-035**	**202-013**	**202-023**	**202-014**	**202-015**

Номинальный размер захвата Н.Д.	7	8-5/8	8-5/8	9-5/8	9-5/8	13-3/8	
НД труболовки	5-3/4	7-1/4	7-1/4	8-1/4	8-1/4	11-3/4	
ВД труболовки	2	2-3/4	2-3/4	2-13/16	2-13/16	3-1/2	
Класс режима работы	HD	STD	HD	STD	HD	STD	
УЗЕЛ В СБОРЕ **Деталь Logan №.**	**202-016**	**202-025**	**202-018**	**202-019**	**202-020**	**202-021**	

AMCOR.SU